

## UNIFLOOR System rychlé pokládky

Název	Tloušťka (mm)	Rozměr (cm)	Balení	Cena za	Cena (Kč)
Jumpax Marathon Dual – MDF systém pro bytové zatížení pod CV krytiny a plovoucí vinylové podlahy	6	56 × 79	5,31 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	299
Jumpax Basic – MDF systém	7	60 × 120	2,88 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	399
Jumpax Classic – Akustický MDF systém	10	60 × 120	2,88 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	537
Jumpax HD* – MDF systém pro provoz s vysokým zatížením	10	60 × 120	2,88 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	564
Redu Panel* – zvukově-izolační, konstrukční mikroštěpková deska s hladkým a impregnovaným povrchem	25	240 × 60	1,44 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	669
Paladin 3 mm – nelistovaná, dřevovláknitá deska sloužící jako podložka pod plovoucí podlahy	3	59 × 79	13,98 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	46
Paladin 7 mm – nelistovaná, dřevovláknitá deska sloužící jako podložka pod plovoucí podlahy	6,5	59 × 79	6,99 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	70
Heat-Foil – Akustická podložka pod laminátové, vícevrstvé dřevěné podlahy a MDF systém na podlahové vytápění	1,2	100 × 1500	15 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	131
EcoFleece (příplatek za řez 10 %) – paropropustná textilní podložka	0,3	150 × 500	75 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	68
EcoPearls – suchý podsyp pro vyrovnání nerovností	–	–	50 litrů (pytel)	pytel	764
Jumpax Side Strip* – okrajová páska	–	1,2 × 1	10 bm	bm	46
USS Side Strips 45 – okrajová páska pro EcoFleece	15	4,5 × 120	1,2 bm	bm	57
Jumpax Profile – dilatační profil pro MDF systém	–	–	2,7 bm	bm	679
Hliníková páska	0,03	5 × 5000	50 bm	ks	220
PE fólie (příplatek za řez 10 %)	0,18	200 × 7500	150 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	14

\* Na zakázku.

## Akustický podlahový systém pro rychlou pokládku elastických podlahovin!

Vynikající snížení hlučnosti až o 21 dB



- » Rychlá příprava podkladu, pokud je čas kritickým faktorem
- » Snižuje náklady na odstranění a likvidaci
- » Řeší řadu problémů s podkladem
- » Okamžité vyrovnání většiny podkladů
- » Snižuje dobu instalace oproti jiným přípravným metodám
- » Cenově výhodné řešení problémových podlah, například natíraných, kontaminovaných, s popraskaným potěrem nebo dilatačními spárami
- » Vynikající hladká povrchová úprava pro přímou pokládku podlahy
- » Pro okamžité lepení vinylu, linolea, korku, pryže, koberce apod.
- » Neomezuje provoz v místnosti během instalace
- » Mimořádně stabilní, plovoucí podkladový systém
- » Rychlá a snadná montáž i manipulace (velikost a hmotnost balení)
- » Lze použít i na podlahové vytápění
- » Tichý způsob instalace bez zápachu
- » Trvanlivost v domácím i komerčním prostředí
- » Široký sortiment desek dle zatížení prostor

**unifloor**  
UNDERLAY SYSTEMS BV