

# Čištění a údržba kaučukových podlahovin Artigo

---

## Čištění a údržba kaučukové krytiny Artigo

Dobře organizovaná a prováděná údržba udržuje podlahovou krytinu ve výborném stavu a zároveň prodlužuje dobu její životnosti.

Instrukce a postupy k čištění by se měly užívat standardně jako závazný návod k údržbě podlahovin. Metody a materiály k čištění se mohou lišit z důvodu použití v různých prostorech s různými podmínkami a nároky na údržbu.

Využívání strojového čištění může být aplikováno, stejně jako normální ruční mopování. Artigo však doporučuje sledovat pokyny výrobců čisticích strojů, prostředků a specializovaných firem.

Doporučujeme striktně dodržet tyto body:

- Po dokončení pokládky by mělo být provedeno první hrubé čištění, které má odstranit hrubější nečistoty vzniklé položením. Poté se musí podlaha opatřit vhodnou pokrývkou například fólií, aby byl povrch chráněn proti poškrábání a znečištění v průběhu dalších instalačních prací, stěhování zařízení a montáže systémových prvků.
- Efektivní systém bariéry proti nečistotám je základním prvkem pro zajištění čistého stavu podlahoviny, kde je právě položena. Zabrání se tak umaštění povrchu a vlivu na abrazivní vlastnosti. Doporučujeme umístit čisticí zónu v délce 3 až 5 metrů od začátku plochy krytiny.
- Postupy čištění a rozvrh pro jednotlivé plochy by měl být pečlivě zvažován, tak aby nebyly finanční náklady na údržbu příliš vysoké, ale aby se dosáhlo co nejefektivnějšího řešení po stránce finanční i kvalitativní.
- Pokud se rozhodnete pro novou čisticí firmu, vyzkoušejte si její práci na malém kousku plochy.
- Vyvarujte se použití agresivních čisticích prostředků s hodnotou PH menším než 9, nebo roztoků na bázi čpavku a alkoholu na ošetřené podlaze.

## Základní techniky čištění

### Povrchové čištění

První povrchové čištění slouží k odstranění hrubých nečistot z povrchu podlahoviny po položení než bude vystavena prvnímu pochozímu zatížení.

Postup:

- Vysajte vysavačem všechny nečistoty, prach a zbytky vzniklé při pokládce.
- Odmastěte povrch umytím roztokem odmašťovacího přípravku s horkou vodou, přičemž dodržujte pokyny výrobce.
- Nechte po určitou dobu roztok působit aby se nečistoty uvolnily z hloubky krytiny
- Vytřete podlahu mopem nebo čisticím přístrojem
- Vysajte špinavý roztok vysavačem, nebo vytřete do sucha mopem
- Vytírejte ještě několikrát čistou a teplou vodou, nakonec vše vysajte a vytřete do sucha

Pokud používáte čisticí stroj s kruhovými kartáči, nesmí být používán kartáč tvrdší než červený ( podle stupnice 3M ), tuto stupnici si prostudujte před započetím prací.

Je velmi důležité provádět strojové čištění v několika po sobě jdoucích fázích a eliminovat poté i zbytky čisticích prostředků, které by po konečném ošetření podlahy mohly způsobit různé skvrny.

Ředění čisticích prostředků provádějte podle pokynů výrobce.

## Ochrana povrchu krytiny emulzemi

Ochrana povrchu leštícími emulzemi prodlužuje značně životnost podlahy, podporuje její barevnost a také umožňuje její snadnou údržbu.

Postup:

- Když je podlaha řádně umytá po prvním hrubém mytí a je vysušena a zkontrolována může se začít nanášet první vrstva emulze pomocí mopy nebo přístroje.
- Aplikujte první vrstvu tenkou a po celém povrchu prostoru, poté nechte vysychat minimálně 30 minut.
- Když je první vrstva emulze vyschlá, může se nanášet druhá a to v protisměru k úhlu nanášení první.

## **Čištění a údržba kaučukových podlahovin Artigo**

---

- Po dvou až třech hodinách od aplikace druhé vrstvy, pokud je dostatečně suchá je připravena k užívání.

Leštící prostředky musí být používány striktně v souladu s nařízeními a pokyny výrobce.

Frekvence údržby podlahy

Periodické znovuoobnovování účinku leštící vrstvy je důležité po odstranění starých vrstev leštící emulze.

### Denní běžná údržba

Velmi důležité je denní udržování podlahoviny v čistotě za pomoci mopů a strojového čištění s použitím vysávání rozpuštěných nečistot, nebo vytíráním mopem.

Špatně odstranitelné čáry a šmouhy očistěte vhodnými speciálními prostředky.

### Týdenní údržba

Podlahoviny by při běžné údržbě měly být čistěny neutrálními čistícími prostředky v souladu s předpisy výrobce.

- Po denním mytí odstraňte neutrální čistící prostředek horkou vodou
- Myjte povrch podlahy pomocí mopu, nebo strojovým čištěním s žlutým nebo modrým kartáčem 3M.
- Odstraňte vytřením zbytkové škvřny na povrchu pomocí mopu, nebo mokrého vysavače.
- Myjte povrch několikrát čistou a teplou vodou
- Nakonec vše vysajte mokřým vysavačem, nebo vytřete do sucha mopem

Periodická údržba

Záleží na stupni pochozího zatížení a místech kde je potřeba zajistit vyšší životnost podlahoviny.

Tato údržba se preferuje v případech kdy je nutno znovuoživit vrstvu leštící emulze.

- Naředte čistící prostředek s vodou v poměru jaký doporučuje výrobce
- Naneste roztok v tenké vrstvě na podlahu pomocí mopu nebo strojově (pro větší plochy)
- Vysajte nebo mopem vytřete zbytkový špinavý roztok a vysušte

Použití strojových čističů se doporučuje použít proti zvyšujícím se vrstvám leštěných vrstev.

Vysokorychlostní leštění za pomoci stroje s bílým nebo žlutým kartáčem 3M je dovoleno v případě, že je nutno zvýšit lesk podlahy.

### Občasná údržba

V případě, že povrch ztrácí lesk a leštící emulze se ztrácí je nutné odstranit zbytky starých vrstev leštění, tak aby se na čistý připravený povrch naněsly vrstvy nové.

- Omyjte podlahu prostředkem pro odstranění emulze a dodržujte postup aplikace od výrobce
- Nechte roztok působit na povrchu alespoň 15 minut
- Čistěte mycím strojem s pady 3M ( červeným nebo žluto-zeleným)
- Zbytky špinavého roztoku vysajte mokřým vysavačem
- Omyjte čistou teplou vodou a dostatečně vysušte

Po vyčištění a odstranění starých vrstev naneste podle výše uvedeného postupu vrstvy nové.

Správné ředění roztoku pro odstranění leštících vrstev je důležité pro to, aby nedošlo k trvalému poškození podlahoviny.

### Údržba elektrovodivých podlahovin ( Ant 48 )

Podlahu denně udržujte mytím pomocí mopů nebo čistících strojů pro větší prostory. Mytí provádějte neutrálním čistícím prostředkem s teplou vodou. Při použití strojního čištění využijte padů 3M ( pouze žlutý pad ). Vyvarujte se použití agresivních alkalických roztoků.

Po mopování a strojovém čištění omyjte plochy čistou teplou vodou a poté zbytky špinavého roztoku vysajte a povrch vysušte.

Tyto typy podlahovin zajišťují vodivost elektrostatické energie mezi zemí a podlahou a udržují ji na určitém stupni. Je proto důležité aby lidé pohybující se na podlaze mezi zajištěn co nejpřímější kontakt s ní. To ale nevyklučuje použití leštících emulzí, které vytvářejí na povrchu nepropustný film.

# Čištění a údržba kaučukových podlahovin Artigo

## Základní doplňující informace

- Kaučukové podlahoviny Artigo jsou určeny pouze pro vnitřní použití, pro venkovní je určen pouze černý typ – Podlahovina pro pokládku do cementového potěru bez lepení.
- Vystavování podlahovin pro vnitřní použití slunečnímu záření může změnit její vzhled, vlastnosti a strukturu.
- Podlahoviny Artigo nejsou odolné olejům a mastnotám
- Různé šarže produktů mohou mít vliv na rozdílnou barevnost u stejného typu krytiny.
- V případě skvrn na povrchu je nutno je okamžitě odstranit
- Možný efekt zežloutnutí povrchu krytiny může být způsoben působením slunečních paprsků a záleží na jejich intenzitě a době působení. Působení umělého osvětlení by muselo být dlouhodobé
- Vyvarujte se pokládky na šikmých podkladech s nerovnostmi, kde by mohlo dojít k popraskání podlahoviny. Pro pokrytí schodů vyberte vhodný typ krytiny, existují speciální druhy pro tento účel.
- Podlahoviny nesmí přijít do kontaktu s gumou ( například pneumatiky atd.)
- Použití čistících prostředků a roztoků musí být v souladu s pokyny výrobců těchto produktů a v každém případě platí, že podlaha se smí čistit až po odstranění alkalických prostředků, které by mohly poškodit vrstvy leštěnky v povrchu.
- Vyskytující se skvrny a nečistoty na povrchu musí být neprodleně odstraněny dokud jsou čerstvé.
- Mopy a jiné čistící nástroje musí být užívány jen k účelu čištění
- Vyvarujte se použití strojního čištění s hrubými abrazivními kartáči černé a hnědé barvy ( 3M )

## Závady při údržbě povrchu

### Změna barvy krytiny

Je způsobena nevhodným použitím chlorovaného čistícího prostředku, vyčistěte postižená místa hrubým čištěním, nebo vyměňte podlahu.

### Ztmavnutí nebo zežloutnutí

Je způsobeno použitím špinavé leštící emulze jenž umožnila špíně proniknout dovnitř povrchu. Zkontrolujte správné použití čistícího prostředku a po odbourání stávajících vrstev emulze a vyčistění začněte celý proces znovu.

### Extrémní výskyt hrubých šmouh a čar

Je způsoben nefunkční nebo jen zčásti fungující čistící zónou v objektu, opravte nebo zvětšete prostor vstupních čistících zón.

### Mastné skvrny na vyleštěném povrchu

Hlubkové hrubé čištění bylo neúčinné, odstraňte leštěné vrstvy a proveďte znovu hrubé čištění.

### Bílé skvrny

Vrstvy leštěnky se dostaly do kontaktu s roztokem alkoholu, odstraňte leštěné vrstvy a proveďte znovu hrubé čištění.

Tabulka čistících padů 3M pro strojní čištění

Barva kartáče	Stupeň tvrdosti	Správné použití pro čištění
Bílá	Lehký	Běžná denní údržba
Žlutá	Lehký	Leštění a pravidelná údržba
Modrá	Střední	Silná denní údržba
Červená	Střední	Hrubé čištění
Žluto-Zelená	Středně - vysoký	Hrubé čištění a odstraňování starých vrstev leštících emulzí
Zelená	Silný	
Hnědý	Abrazivní	
Černý	Silně abrazivní	