



Veneto Silencio XF

Homogenní jednovrstvá linoleová podlahová krytina na jutovém podkladu. Přírodní podlahovina s ochrannou vrstvou XF.

Technická data	Normy	Veneto Silencio XF
Klasifikace	EN 685 Lehký provoz Střední provoz Těžký provoz UPEC	Třída: 23 33 41 U4 P3 E1 C2
Celková tloušťka	EN 428	3,80 mm
Celková váha	EN 430	přibližně 3 350 g/m ²
Povrch XF		Ano
Zbytkový otlak	EN 433	≤ 0.20
Židle s pojezdovými kolečky	EN 425	Vyhovující pro kancelářské židle s pojezdovými kolečky typu W (norma EN 12529)
Typ podlahoviny	EN 686	Linoleum na pěnové podložce
Ohebnost	EN 435 Metoda A	≤ 30 mm Ø
Reakce na požár	EN 13501-1	Cfl s1
Popáleniny od cigaret	EN 1399	Odolné proti popáleninám od cigaret. Úporné skvrny lze odstranit jemným vydrhnutím ocelovou vatou a mýdlem, pak se postižené místo ošetří několika kapkami samolešticí emulze.
Sklon ke vzniku statické el.	EN 1815	< 2 kV
Kročejevý útlum	ISO 140-8 EN ISO 717-2	17 dB
Barevná stálost	ISO 105-B02 Metoda 3	≥ 6
Odolnost proti chemikáliím	EN 423	Odolné vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům. Není odolné proti alkáliím při pH > 9.
Teplotní prostupnost Podlahové topení	EN 12524	0.040 m ² K/W Vhodné
Počet barev/ provedení	EN 426	12
Balení	EN 427	Role
Záruka výrobce na materiál		5 let od expedice z výroby