

Technický list Altro Designer D25

Všeobecná výstavba	EN 649	Flexibilní, PVC bezpečnostní podlahovina bez určeného směru pokládky (všesměrová)
Tloušťka	EN 428	2,5 mm
Plošná hmotnost	EN 430	2,9 kg/m²
Šířka role	EN 426	200 cm
Délka role	EN 426	20,0 bm
Podpora výztuže		Netkaný polyester a celulóza Mřížka ze skleněných vláken
Dostupné barvy		12
Elektrický odpor	DIN 51953	10⁹ Ω
Pevnost	EN 20105 - B02	>6
Zvuková izolace	ISO 140-8	7 dB
Odolnost proti oděru	EN 660-2	Skupina T objemová ztráta <2mm³
Bodový vtisk	EN 433	<0,1mm
Hořlavost	EN ČSN 13501-1	Bfl s1
Šíření plamene	DIN 4102	Třída B1
	DIN 5510	SF3
	ČSN 74 4507	Splňuje
Protiskluzovost	BAM ZH 1/571	Za sucha=velmi dobrá za mokra=dobrá
	DIN 51130	R10
	DIN 51958	prošla
Chemická odolnost		prošla
Odolnost proti kyselinám louhům a soli		Velmi dobrá
Odolnost vůči organickým rozpuštědlům		Velmi dobrá kromě ketonů
Efektivnost vůči olejům a tukům		Velmi dobrá
Odolnost vůči pojezdu kolečkových židlí	EN 425	vyhovuje
Vhodnost pro podlahové topení		vhodné
Klasifikace pro použití	EN 685	34 & 43