



Maxis Suprema 07/2007



## TECHNICKÝ LIST ALTRO MAXIS SUPREMA SU20

Popis výrobku	Dekorativní, tvarově stálá, všesměrová PVC bezpečnostní podlahová krytina s obsahem částic oxidu hlinitého ( $Al_2O_3$ - korund) v základní vrstvě a křemíkových částic na povrchu	
Vhodnost použití	Veřejně přístupné prostory, školní koridory, nemocniční chodby, učebny, obchody a supermarkety	
Podporná výztuha	Netkaný polyester a celulóza & mřížka ze skleněných vláken	
Tloušťka	EN 428	2,0 mm
Nášlapná vrstva	EN 429	0,8 mm
Váha	EN 430	2,4 kg/m <sup>2</sup>
Rozměry rolí	EN 426	2m x 20m tj. 40 m <sup>2</sup>
Počet barev	12	
Záruka	7 let	
Patent	GB232663, US 6 579 610, GB2394913, GB2394914	

Shoda výrobku	EN 13845	Schváleno
Vodotěsnost	EN 13553	Schváleno
Klasifikace pro použití	EN 685	34 & 43
Barevná stálost	EN 20105-B02	>6
Zvuková izolace	ISO 140-8	5 dB
Odolnost opotřebení	EN 13845	<10% úbytek při počtu cyklů 50.000 a více
Pružnost	EN 435	Schváleno
Zbytkový vtisk	EN 433	≤0,10 mm
Požární odolnost	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Třída B <sub>fl</sub> s1 ≥8 kW/m <sup>2</sup> Vyhovuje
Odolnost uklouznutí	TRRL DIN 51130 EN 13845 EN 13893	Nízká možnost uklouznutí R10 ESf DS
Chemická odolnost	EN 423	Dobrá *
Vhodnost pro kolečkové židle	EN 425	Schváleno
Vhodnost pro použití na podlahovém vytápění	EN 12667 (Tepelná vodivost)	Vhodné
Hygieničnost		Obsahuje integrální bakteriostat
Životní prostředí	BREEAM	A

\* prosíme kontaktujte zástupce výrobce ALTRO pro bližší informace



**ANVI TRADE s.r.o.**  
Bečovská 1273/1  
104 00 Praha 10  
Telefon: +420 271 096 610  
Fax: +420 241 482 127  
<http://www.anvitrade.cz>