

Altro Transflor Wood Smooth Acoustic™

Typ podlahoviny Flooring Type Belagsart		EN 651	Hladká akustická podlahovina Smooth Acoustic flooring Akustik-Grattbelag
Protiskluznost* Slip Resistance Rutschsicherheit		EN 13893 DIN 51130	DS R10 – Pro mokré prostředí doporučujeme bezpečnostní protiskluzové podlahoviny Altro.
Celková tloušťka Thickness Gesamtdicke		EN ISO 24346	3,7 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy Wear Layer Nutzschicht		EN ISO 24340	0,65 mm
Pružnost Flexibility Flexibilität		EN 435	Vyhovuje Pass Bestanden
Hmotnost Weight Flächengewicht		EN ISO 23977	2,75 kg/m ²
Rozměry role Roll Dimensions Rollenabmessungen		EN ISO 24341	2 m × 20 m = 40 m ²
Stálobarevnost Light Fastness Lichtechtheit		EN ISO 105-B02	≥ 6
Zvuková izolace Sound Insulation Trittschall		ISO 140-8	cca 18 dB
Odolnost proti opotřebení Wear Resistance Verschleißverhalten		EN 660-2	Skupina T Group T Gruppe T
Bodový vtisk Indentation Resteindruck		EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
Hořlavost Fire Performance Brandverhalten		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Třída Cfl s1 ≥ 4,5 kW/m ² – Vyhovuje Class Cfl s1 ≥ 4,5 kW/m ² – Pass Klasse Cfl-s1 ≥ 4,5 kW/m ² – Bestanden
Chemická odolnost** Chemical Resistance Chemikalieneinwirkung		EN 423	Dobrá Good Beständig
Odolnost vůči pojezdu Castor Chair Abrasion Stuhrollenbeanspruchung		EN 425	Vyhovuje Pass Geeignet

Tento typ podlahoviny Altro neobsahuje ftalátová změkčovadla.

Instalace a údržba

Veškerá instalace musí být prováděna v souladu s manuálem instalace bezpečnostních podlahovin Altro, normami a předpisy. Seznamte prosím Váš personál s doporučením ohledně údržby a čištění. V případě nedodržení pokynů k instalaci a údržbě může dojít k nežádoucímu poškození podlahy či ke snížení její protiskluznosti.

Nově instalované podlahoviny by měly být dostatečně chráněny před poškozením v důsledku činnosti dalších řemesel, a případně důkladně vyčištěny v době protokolárního předání díla.

*PVC podlahoviny Altro jsou odolné většině chemikálií mimo ketonová rozpouštědla. Proto se na nás prosím obraťte s případným dotazem k čištění různých typů skvrn (jako např. olejové skvrny, zbytky čistících prostředků, asfaltu, čínidel a gumy), které mohou způsobit fleky či narušit nášlapnou vrstvu podlahoviny.

**Informace uvedené v technické specifikaci jsou platné v době zveřejnění (tisku) a mohou být změněny výrobcem bez předchozího upozornění.

Dodavatel:



ANVI TRADE s.r.o.
Bečovská 1273/1
104 00 Praha 10
Tel.: 271 096 610
Fax: 241 482 127
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz



Další technické informace naleznete na www.altro.com / www.anvitrade.cz