

# Technický list

## Castello Classic – 8 mm



Pro intenzivně využívané obytné prostory



Vhodné pro komerční prostory s trvalým používáním



twin clic  
Systém zámku

20 years

guarantee  
Záruka 20 let

|                  |             |
|------------------|-------------|
| tloušťka         | 8 mm        |
| délka            | 1285 mm     |
| šířka            | 192 mm      |
| struktura        | RF/NL/RG/GT |
| dílčů v balení   | 9           |
| balení na paletě | 52          |

|                             |               |   |            |
|-----------------------------|---------------|---|------------|
| kolmost                     | EN 13329      | ≤ 0,20 mm   |            |
| přímost                     | EN 13329      | ≤ 0,30 mm   |            |
| mezery mezi prvky           | EN 13329      | průměrný: ≤ 0,15 mm<br>max: ≤ 0,20 mm   |            |
| výškový rozdíl mezi prvky   | EN 13329      | průměrný: ≤ 0,10 mm<br>max: ≤ 0,15 mm   |            |
| nárazový test - malá koule  | EN 13329      | ≥ 12 N  |            |
| nárazový test - velká koule | EN 13329      | ≥ 750 N   |            |
| odolnost proti skvrnám      | skupina 1 a 2 | EN 13329  | stupeň 5   |
|                             | skupina 3     | EN 13329  | ≥ stupeň 4 |
| odolnost povrchu            | EN 13329      | ≥ 1,25 N/mm <sup>2</sup>  |            |
| pevnost zámku v tahu        | EN 13329      | $f_{10,2} \geq 1 \text{ kN/m}$ (délka); $f_{5,2} \geq 2 \text{ kN/m}$ (šířka) |            |
| odolnost proti otěru        | EN 13329      | AC4 (≥ 4000)  |            |
| PCP                         | CEN/TR14823   | < 5 ppm   |            |
| emise formaldehydu          | EN 717-1      | třída E1  |            |
| třída reakce na oheň        | EN 13501-1    | Cfl s1  |            |
| protiskluzovost             | EN 13893      | technická třída DS.   |            |