

Technický list

Vintage Classic – 10 mm



Pro intenzivně využívané obytné prostory



Vhodné pro veřejné prostory s velmi intenzivním používáním



1 clic 2 go
Systém zámku

30 years

guarantee
Záruka 30 let

tloušťka	10 mm
délka	1285 mm
šířka	192 mm
struktura	RF/UW/GT/NL/NO
dílčů v balení	7
balení na paletě	52

kolmost		EN 13329	≤ 0,20 mm
přímost		EN 13329	≤ 0,30 mm
mezery mezi prvky		EN 13329	průměrný: ≤ 0,15 mm max: ≤ 0,20 mm
výškový rozdíl mezi prvky		EN 13329	průměrný: ≤ 0,10 mm max: ≤ 0,15 mm
nárazový test - malá koule		EN 13329	≥ 15 N
nárazový test - velká koule		EN 13329	≥ 1000 N
odolnost proti skvrnám	skupina 1 a 2	EN 13329	stupeň 5
	skupina 3	EN 13329	≥ stupeň 4
odolnost povrchu		EN 13329	≥ 1,25 N/mm²
pevnost zámku v tahu		EN 13329	f _{10,2} ≥ 1kN/m (délka); f _{s0,2} ≥ 2 kN/m (šířka)
odolnost proti otěru		EN 13329	AC5 (≥ 6000)
PCP		CEN/TR14823	< 5 ppm
emise formaldehydu		EN 717-1	třída E1
třída reakce na oheň		EN 13501-1	Cfl s1
protiskluzovost		EN 13893	technická třída DS.