

FIX A955 VARIO

UNIVERZÁLNÍ FIXAČNÍ PŘÍPRAVEK

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- nízká spotřeba
- nanášení válečkem nebo stěrkou
- lze odstranit vodou

OBLASTI POUŽITÍ

Fixační přípravek se silnou počáteční lepivostí pro textilní podlahové krytiny s různým vybavením rubové strany a CV podlahoviny na vystěrkované potěry a původní užitkové podlahy, jako jsou PVC a CV podlahoviny, dřevěné podlahy a přírodní i umělé kámen. Pro užití v bytové oblasti. Po naředění vodou i jako fixace zabraňující skluzu kobercových čtverců.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí odpovídat požadavkům ČSN 744505, musí být rovný, pevný, čistý, a trvale suchý. Původní užitkové obklady musejí být pevně spojené s podkladem. Použití fixace na dřevěné podklady je možné. Při pozdějším odstraňování krytiny však nelze vyloučit poškození podkladu působením vody. Změny užitkových vrstev výslovně nespádají pod naši záruku.

ZPRACOVÁNÍ:

FIX A955 VARIO se rovnoměrně nanáší na podklad válečkem nebo jemně ozubenou stěrkou. Po odvětrání v délce 15–20 minut se podlahovina položí a důkladně přihladí / zaválcuje. Po 30–45 minutách podlahovinu znovu přihladte / zaválcujte. Při pokládání na nesavé podklady/stávající podlahy: parotěsné podlahoviny, např. CV podlahy pokládejte, až fixace zaschne, ale je stále ještě lepivá (test prsty). Spoje CV podlahovin doporučujeme uzavřít (studeným svarem).

Upozornění:

Při použití FIX A955 VARIO jako fixace zabraňující skluzu kobercových čtverců přidejte max. 10 procent vody, dobře zamíchejte a naneste na podklad válečkem s jemnými póry. Doba schnutí



u savých podkladů je 15–30 minut. U nesavých podkladů nechte odvětrat déle, až nátěr úplně zaschne. Poté položte obklad a důkladně jej uhladte. U konstrukcí zdvojených podlah dbejte, aby spáry mezi deskami nebyly slepené. Dbejte pokynů výrobce krytiny.

KRÁTKODOBÉ PŮSOBNÍ VHLKOSTI:

Krátkodobé působení vlhkosti snižuje účinek fixačního přípravku. Provlhčená místa na podlahovině nechte vyschnout, případně zatížit. Následně se obnoví původní lepivost fixačního přípravku.

ODSTRANĚNÍ KRYTINY:

Krytinu uvolněte v rozích a úplně odstraňte. Zbytky pěny a fixačního prostředku zvlhčete teplou vodou s detergentem. Po změknutí, cca 30 – 60 minut (případně i déle) je odstraňte hladkou špachtlí nebo kartáčem. Zabraňte zaschnutí odstraňovaných zbytků fixačního prostředku po jejich namočení vodou se základním čisticím prostředkem. V nutném případě použijte např. překrytí plochy PVC fólií apod.

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Prosíme, dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku a v bezpečnostním listu.

LIKVIDACE ODPADU:

Zbytky výrobku seberte a, pokud možno, zpracujte. Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Zabraňte vniknutí do půdy a půdního podloží. Obal se zbytky tvrdého materiálu likvidujte jako směsný nebo stavební a demoliční odpad.

SKLADOVÁNÍ:

Chraňte před mrazem. Lze skladovat 12 měsíců.

GISCODE:

D 1 - bez rozpouštědel podle TRGS 610

BALENÍ:

Č. produktu 30615600 vědro 6 kg

Č. produktu 30615755 vědro 12 kg



TECHNICKÉ SPECIFIKACE	
Báze	Disperzní systém
Barva	Bílá
Viskozita	Roztíratelná (i válečkem)
Spec. hmotnost	1,1 g/cm ³
Teplota při zpracování	Nejlépe mezi 15 °C a + 20 °C.
Nanášení	Válečkem nebo jemně ozubenou špachtlí
Spotřeba	100–250 g/m ² Dbejte na dostatečné smočení rubové strany.
Zatížitelnost	Po 24 hodinách
Vhodnost při zatížení nábytkovými kolečky (kolečka podle DIN EN 12529), na podlahové topení a při šamponování	Ano – v oblasti soukromého bydlení při odpovídající vrstvě fixačního prostředku
GefStoffV, VbF, GGVS/ADR	Odpadá
Čisticí prostředek	Pro nevytvrzený fixační prostředek: Niboclean Pro nebo voda a mýdlo

Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít, a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. U těsnících tmelů nelze vyloučit drobné změny zabarvení způsobená UV zářením. Výrobním postupem nelze vyloučit drobné barevné rozdíly mezi šaržemi výrobku. Za absolutní věrnost barev nepřebíráme žádné záruky. Na zakázkách zpracováváme materiál ve stejné nebo navazující šarži. V případě potřeby je Vám k dispozici náš technicko-obchodní poradenský servis.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.

Vydání: 09. 2020



ANVI TRADE s.r.o.
Bečovská 1273/1,
104 00 Praha 10
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
Tel. +49 (0) 5425 801-0
E-mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

