

Quarzsad

0,1 - 0,5 MM

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- pro posyp
- vytváří protiskluzové podklady
- plní a upravuje konzistenci
- pro interiér i exteriér

ROZSAH POUŽITÍ:

Ohněm sušený křemičitý písek o zrnitosti 0,1–0,5 mm k plnění a posypu. Posyp epoxidových výrobků vytváří bezpečné a neklouzavé spojení pro další vrstvy. K zahušťování a plnění licích pryskyřic, vytváří homogenní maltu.

ZPRACOVÁNÍ:

Vhodné pro základní nátěry na bázi reakčních pryskyřic, jako jsou NIBO- GRUND E 336 a NIBOGRUND E 30 PLUS, a také pro licí a opravné pryskyřice, jako jsou NIBOSAN EASY, NIBOSAN UP 50, NIBOSAN UP 60 a NIBOSAN E 40.

DODÁVANÉ BALENÍ:

Pytel 25 kg

Č. produktu 30121690

48 pytlů na paletu



Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít, a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. U těsnících tmelů nelze vyloučit drobné změny zabarvení způsobené UV zářením. Výrobním postupem nelze vyloučit drobné barevné rozdíly mezi šaržemi výrobku. Za absolutní věrnost barev nepřebíráme žádné záruky. Na zakázkách zpracovávejte materiál ve stejné nebo navazující šarži. V případě potřeby je Vám k dispozici náš technicko-obchodní poradenský servis.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.

Vydání: 09. 2020



ANVI TRADE s.r.o.
Bečovská 1273/1,
104 00 Praha 10
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
Tel. +49 (0) 5425 801-0
E-mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

