

Technický list

Vintage Narrow – 10 mm



Pro intenzivně využívané obytné prostory



Vhodné pro veřejné prostory s velmi intenzivním používáním



1 clic 2 go

System zámku

30 years

guarantee

Záruka 30 let

tloušťka	10 mm
délka	1285 mm
šířka	123 mm
struktura	RF/UW/GT/NL/NO

kolmost	EN 13329	≤ 0,20 mm	
přímost	EN 13329	≤ 0,30 mm	
mezery mezi prvky	EN 13329	průměrný: ≤ 0,15 mm max: ≤ 0,20 mm	
výškový rozdíl mezi prvky	EN 13329	průměrný: ≤ 0,10 mm max: ≤ 0,15 mm	
nárazový test - malá koule	EN 13329	≥ 15 N	
nárazový test - velká koule	EN 13329	≥ 1000 N	
odolnost proti skvrnám	skupina 1 a 2	EN 13329	stupeň 5
	skupina 3	EN 13329	≥ stupeň 4
odolnost povrchu	EN 13329	≥ 1,25 N/mm ²	
pevnost zámku v tahu	EN 13329	$f_{10,2} \geq 1 \text{ kN/m (délka)}$; $f_{5,2} \geq 2 \text{ kN/m (šířka)}$	
odolnost proti ořezu	EN 13329	AC5 (≥ 6000)	
PCP	CEN/TR14823	< 5 ppm	
emise formaldehydu	EN 717-1	třída E1	
třída reakce na oheň	EN 13501-1	Cfl s1	
protiskluzovost	EN 13893	technická třída DS.	