

Technický list


Variostep Prestige – 8 mm



Pro intenzivně využívané obytné prostory



Vhodné pro komerční prostory s trvalým používáním



System zámku

20 years

guarantee

Záruka 20 let

tloušťka	8 mm
délka	1285 mm
šířka	157 mm

kolmost	EN 13329	≤ 0,20 mm
přímost	EN 13329	≤ 0,30 mm
mezery mezi prvky	EN 13329	průměrný: ≤ 0,15 mm max: ≤ 0,20 mm
výškový rozdíl mezi prvky	EN 13329	průměrný: ≤ 0,10 mm max: ≤ 0,15 mm
nárazový test - malá koule	EN 13329	≥ 12 N
nárazový test - velká koule	EN 13329	≥ 750 N
odolnost proti skvrnám	skupina 1 a 2	EN 13329 stupeň 5
	skupina 3	EN 13329 ≥ stupeň 4
odolnost povrchu	EN 13329	≥ 1,25 N/mm ²
pevnost zámku v tahu	EN 13329	$f_{10,2} \geq 1 \text{ kN/m}$ (délka); $f_{5,2} \geq 2 \text{ kN/m}$ (šířka)
odolnost proti ořezu	EN 13329	AC4 (≥ 4000)
PCP	CEN/TR14823	< 5 ppm
emise formaldehydu	EN 717-1	třída E1
třída reakce na oheň	EN 13501-1	Cfl s1
protiskluzovost	EN 13893	technická třída DS.