

WOOD P975 REPAIR

JEDNOSLOŽKOVÉ OPRAVNÉ LEPIDLO

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- okamžitá použitelnost
- neobsahuje rozpouštědla
- vyplňuje dutiny
- rychle zrající
- elastická
- snadné a rychlé zpracování
- nízká spotřeba

OBLASTI POUŽITÍ

WOOD P975 REPAIR je jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu připravené k použití bez rozpouštědel pro vyplňování dutin pod parketami, dřevěnými a laminátovými krytinami. WOOD P975 RE-PAIR následně odstraňuje dutiny a fixuje duté parkety a laminátové prvky. Plovoucí parkety a laminátové podlahy lze k podkladu přilepit bodovým nanesením lepidla.

Lze použít na všechny běžné podklady, např. cementové potěry, kalciumsulfátové (tekuté) potěry, litý asfalt a kamenné podlahy.

ZPRACOVÁNÍ

Lepidlo musí být před použitím klimatizováno. Dutá místa pod parketovou krytinou nebo duté parketové prvky je třeba identifikovat poklepem a označit. Vyberte vrtací bod o průměru 1-4 mm tak, aby se nacházel uprostřed vyznačené oblasti. Aby se zabránilo odštěpování dřeva, oblepte místo vrtání páskou. Z vrtaného otvoru odstraňte prachové částice. Poté přidržte dávkovací láhev v otvoru a vstříkněte lepidlo. Nadbytečný materiál ihned odstraňte vlhkým hadříkem. Po vyplnění dutin odstraňte lepicí pásku a v případě potřeby oblast přibližně na 5 hodin zatěžte. Nakonec otvor utěsněte tvrdým voskem nebo tmelem na dřevo, v případě větších průměrů dřevěným kolíkem.

Upozornění: Během fáze tuhnutí lepidla se vyvarujte silných vibrací, např. častého chůze po parketách a laminátových prvcích nebo klepání na ně.



SKLADOVÁNÍ

6 měsíců v neotevřených původních obalech. Otevřené nádoby pevně uzavřete.

BALENÍ:

Č. produktu 30618998: 250g láhev



TECHNICKÉ INFORMACE A ÚDAJE	
Základ	polyurethanový prepolymer
Barva	průhledná, po usazení nažloutlá/hnědá
Viskozita	Nízká viskozita, lze stříkat
Spec. hmotnost	1,1 g/cm ³
Teplota při zpracování	nejlépe mezi 15 °C a 20 °C
Nanášení	snadné vstříkování materiálu stříkací tryskou na PE lahvi
Spotřeba	v závislosti na aplikaci
Doba otevření	cca 30 minut při 20 °C
Zatížitelnost	po 24 hodinách
Vhodné pro zatížení nábytkovými kolečky (kolečka podle DIN EN 12529) a podlahové vytápění.	Ano
GefStoffV, VbF, GGVS/ADR	„Zdraví škodlivé“ – Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu a na obalu.
Čistící prostředek	Za čerstva pomocí přípravku SOLVENT 250 Ve vytvrzeném stavu už pouze mechanicky.

Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku provýsledný efekt v jednotlivých případech přesto nemůžeme převzít, a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky. U těsnících tmelů nelze vyloučit drobné změny zabarvení způsobená UV zářením. Výrobním postupem nelze vyloučit drobné barevné rozdíly mezi šaržemi výrobku. Za absolutní věrnost barev nepřebíráme žádné záruky. Na zakázkách zpracováváme materiál ve stejné nebo navazující šarži. V případě potřeby je Vám k dispozici náš technicko-obchodní poradenský servis.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí

Vydání: 09. 2020



ANVI TRADE s.r.o.
 Bečovská 1273/1,
 104 00 Praha 10
 Tel. +420 271 096 610
 E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

Bostik GmbH
 An der Bundesstraße 16
 D-33829 Borgholzhausen
 Tel. +49 (0) 5425 801-0
 E-mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

